

Seleccione	Consulta	Número de rodamiento	Dimensiones (mm)																Clasificación de carga básica (kN)		Peso
		Bearing number	dk	segundo :	d_k	$C_{1\ max}$	d_2	G 6H	h_1	$l_{3\ min}$	l_4	l_5	l_7	W	d_3	d_4	$r_{s\ min}$	α°≈	cr	corazón	kg
SIK5C	5	8	11.112	6	19.5	M5	30	12	39.8	5	9.5	10	10	13	0.3	4	3.6	4.6	0.024		
SIK6C	6	9	12.7	7.5	21.2	M6	30	9	40.7	5	11	10	10	13	0.3	9	4.7	5.2	0.028		
SIK8C	8	12	15.88	9.5	25.5	M8	36	12	48.8	5	13	13	12.5	16	0.3	12	7.6	8.2	0.053		
SIK10C	10	14	19.05	11.5	31	M10	43	19	58.6	6.5	16	16	15	19	0.3	10	12	15	0.11		
SIK12C	12	16	22.23	12.5	34	M12	50	23	67	6.5	18	18	17.5	22	0.3	12	14	19	0.14		
SIK14C	14	19	25.4	14.5	38	M14	57	23	76	8	20	21	20	25	0.3	14	19	24	0.2		
SIK16C	16	21	28.58	15.5	42	M16	64	24	85	8	21	24	22	27	0.3	14	23	29	0.25		
SIK18C	18	23	31.75	17.5	46	M18×1.5	71	27	94	10	22.5	27	25	31	0.6	13	29	34	0.35		
SIK20C	20	25	34.93	18.5	50	M20×1.5	77	30	102	10	25	30	27.5	34	0.6	14	34	40	0.43		